

MERCURY 15 HP 4T

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

15 HP 4T

- Motor de 2 cilindros en línea
- Diseño FourStroke de última generación
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Arranque manual o eléctrico (según modelo)
- Funcionamiento suave y silencioso
- Bajo consumo de combustible
- Diseño compacto y ligero
- Ideal para embarcaciones pequeñas
- Alta confiabilidad y durabilidad

MOTOR

15 HP 4T

Tipo	2 cilindros en línea, SOHC
Potencia al eje de la hélice	15 HP (11.1 kW)
Cilindrada	331 cc (20.3 CID)
Diámetro y carrera	61 × 57 mm (2.40 × 2.25 pulg.)
Rango WOT	5,600 – 6,000 rpm
Sistema de combustible	EFI
Sistema de encendido	CDI digital
Sistema de arranque	Manual o eléctrico (opc.)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.08:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 / 25W-40

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

15 HP 4T

Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm) L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	45–55 kg (99–115 lb)
Dirección	Manual por timón
Trim	Manual, 6 posiciones
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS

15 HP 4T

Sistema de control	Mando popero / timón
Instrumentación	Compatible con SmartCraft® (seg. versión)
Sistema antivibrabo	Sistema opcional
Compatibilidad de hélice	Mercury para 15 HP
Aplicación	Embarcaciones pequeñas y recreativas
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*



MERCURY 25 HP 4T

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

25 HP 4T

- Motor de 3 cilindros en línea
- Diseño FourStroke confiable y eficiente
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Arranque manual o eléctrico (según modelo)
- Funcionamiento suave y silencioso
- Excelente aceleración y respuesta
- Bajo consumo de combustible
- Diseño compacto y robusto
- Ideal para embarcaciones recreativas y de trabajo ligero

MOTOR	25 HP 4T
Tipo	3 cilindros en línea, SOHC
Potencia al eje de la hélice	25 HP (18.4 kW)
Cilindrada	518 cc (31.6 CID)
Diámetro y carrera	61 × 80 mm (2.40 × 2.36 pulg.)
Rango WOT	5,060 – 6,000 rpm
Sistema de combustible	EFI
Sistema de encendido	CDI digital
Batería de arranque	Manual o eléctrico (opc.)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.08:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 / 25W-40

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	25 HP 4T
Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm) L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	57–66 kg (126–145 lb)
Dirección	Manual por timón
Trim	Manual, 6 posiciones
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	25 HP 4T
Sistema de control	Mando popero / timón
Instrumentación	Compatible con SmartCraft® (tacó, snms)
Sistema antirrobo	Sefeno opcional
Compatibilidad de hélice	Mercury para 25 HP
Aplicación	Recreación y pesca
Garantía	Garantía limitada Mercury de 2 años*



© 2024 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.



MERCURY 30 HP 4T

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

30 HP 4T

- Motor de 3 cilindros en línea
- Diseño FourStroke de última generación
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Arranque manual o eléctrico (según modelo)
- Funcionamiento silencioso y de bajas emisiones
- Gran torque en todo el rango de rpm
- Bajo consumo de combustible
- Diseño compacto y ligero
- Ideal para embarcaciones recreativas y de trabajo

MOTOR

30 HP 4T

Tipo	3 cilindros en línea, SOHC
Potencia al eje de la hélice	30 HP (22.1 kW)
Cilindrada	526 cc (32.1 CID)
Diámetro y carrera	61 x 60 mm (2.40 x 2.36 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 6,000 rpm
Sistema de combustible	EFI
Sistema de encendido	CDI digital
Arranque en arranque	Manual o eléctrico (opc.)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.87:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 / 25W-40

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

30 HP 4T

Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm) L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	58–68 kg (130–150 lb)
Dirección	Manual por timón
Trim	Manual, 5 posiciones
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS

30 HP 4T

Sistema de control	Mando popero / timón
Instrumentación	Compatible con SmartCraft® (opc.)
Sistema antirrobo	Sistema opcional
Compatibilidad de hélice	Mercury para 30 HP
Aplicación	Recreación, pesca y trabajo ligero
Garantía	Garantía limitada Mercury de 2 años*



MERCURY 40 HP 4T

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

40 HP 4T

- Motor de 3 cilindros en línea
- Diseño FourStroke de alto rendimiento
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Arranque manual o eléctrico (según modelo)
- Funcionamiento ultrasuave y silencioso
- Excelente aceleración y respuesta
- Bajo consumo de combustible
- Diseño confiable y duradero
- Ideal para embarcaciones recreativas y y trabajo

MOTOR

40 HP 4T

Tipo	3 cilindros en línea, SOHC
Potencia al eje de la hélice	40 HP (29.4 kW)
Cilindrada	747 cc (45.6 CID)
Diámetro y carrera	66 x 75 mm (2.6 x 2.95 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 6,000 rpm
Sistema de eombustible	EFI
Sistema de encendido	CDI digital
Arranque	Manual o eléctrico (opc.)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.8:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 / 25W-40

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

40 HP 4T

Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm) L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	94 -106 kg (207-236 lb)
Dirección	Manual por timón
Trim	Manual, 6 posiciones
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS

40 HP 4T

Sistema de control	Mando popero / timón
Instrumentación	Compatible con SmartCraft® (opc.)
Sistema antirrobo	Sistema opcional
Compatibilidad de hélice	Mercury para 40 HP
Aplicación	Recreación, pesca y trabajo
Garantía	Garantía limitada Mercury de de 3 años*

