MERCURY 40 HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

40 HP FOURSTROKE

- Motor de 3 cilindros en línea
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño FourStroke de alto rendimiento
- Funcionamiento ultrasuave y silencioso
- Excelente aceleración y respuesta
- Bajo consumo de combustible
- Alternador de alto rendimiento
- Dirección por mando popero / timón o remota (según versión)
- Ideal para embarcaciones recreativas y de trabajo
- Gran durabilidad y resistencia a la corrosión

MOTOR	40 HP FOURSTROKE
Tipo	3 cilindros en línea, SOHC
Potencia al eje de la hélice	40 HP (29.4 kW)
Cilindrada	747 cc (45.6 CID)
Diámetro y carrera	66 x 75 mm (2.60 x 2.95 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 6,000 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	CDI digital
Sistema de arranque	Manual o eléctrico (según versión)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.33:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	40 HP FOURSTROKE
Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm) L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	94–106 kg (207–236 lb)
Dirección	Mando popero / timón o remota (según versión)
Trim	Manual o Power Trim (según versión)
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	40 HP FOURSTROKE
Sistema de control	Mando popero / timón o remoto
Instrumentación	Compatible con SmartCraft® (según versión)
Sistema antivibración	Sistema de amortiguación avanzado
Compatibilidad de hélice	Mercury para 40 HP
Aplicación	Recreación, pesca y trabajo ligero
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

GO BOLDER™

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

MERCURY 60 HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

60 HP FOURSTROKE

- Motor de 4 cilindros en línea
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño FourStroke de alto rendimiento
- Funcionamiento suave y silencioso
- Gran torque a bajas y medias rpm
- Alternador de alto rendimiento (18 A)
- Mantenimiento sencillo
- Dirección por mando popero / timón o remota (según versión)
- Ideal para recreación, pesca y trabajo ligero
- Gran durabilidad y resistencia a la corrosión

MOTOR	60 HP FOURSTROKE
Tipo	4 cilindros en línea, SOHC
Potencia al eje de la hélice	60 HP (45 kW)
Cilindrada	995 cc (60.8 CID)
Diámetro y carrera	65 x 75 mm (2.56 x 2.95 pulg.)
Rango WOT	Hasta 5,500 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	ECM digital
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de carga	Alternador 18 A
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.83:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	60 HP FOURSTROKE
Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm) L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	112–118 kg (247–260 lb)
Dirección	Mando popero / timón o remota (según versión)
Trim	Power Trim and Tilt
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	60 HP FOURSTROKE
Sistema de control	Mando popero / timón o remoto
Instrumentación	Compatible con SmartCraft® (según versión)
Caja de cambios	Command Thrust disponible
Aplicación	Recreación, pesca y trabajo ligero
Sistema de dirección	Manual por timón o remota
Compatibilidad de hélice	Mercury para 60 HP
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y **FourStroke** son marcas registradas de Brunswick Corporation.

GO BOLDER™