MERCURY 75 HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

75 HP FOURSTROKE

- Motor de 4 cilindros en línea
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño FourStroke de alto rendimiento
- Gran torque a bajas y medias rpm
- Funcionamiento suave y silencioso
- Alternador de alto rendimiento (35 A)
- Protección superior contra la corrosión
- Compatible con SmartCraft®
- Dirección por timón o remota (según versión)
- Ideal para recreación, pesca y trabajo ligero

MOTOR	75 HP FOURSTROKE
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC
Potencia al eje de la hélice	75 HP (56 kW)
Cilindrada	2.1 L (126 CID)
Diámetro y carrera	90 x 81 mm (3.54 x 3.19 pulg.)
Rango WOT	4,500 – 5,500 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	ECM digital
Sistema de arranque	SmartStart eléctrico
Sistema de carga	Alternador 35 A (441 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.07:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	75 HP FOURSTROKE
Longitud de pata	L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	163 kg (359 lb)
Dirección	Mando popero / timón o remota
Trim	Power Trim and Tilt
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	75 HP FOURSTROKE
Sistema de control	Mando popero / timón o remoto
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Focused Mount System
Compatibilidad de hélice	Mercury para 75 HP
Aplicación	Recreación, pesca y trabajo ligero
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

GO BOLDER™

MERCURY 90 HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

90 HP FOURSTROKE

- Motor de 4 cilindros en línea
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño FourStroke de alto rendimiento
- Aceleración rápida y respuesta inmediata
- Gran torque a bajas y medias rpm
- Funcionamiento suave y silencioso
- Alternador de alto rendimiento (35 A)
- Protección superior contra la corrosión
- Compatible con SmartCraft®
- Ideal para recreación, pesca y trabajo ligero

MOTOR	90 HP FOURSTROKE
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC
Potencia al eje de la hélice	90 HP (67 kW)
Cilindrada	2.1 L (126 CID)
Diámetro y carrera	90 x 81 mm (3.54 x 3.19 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 6,000 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	ECM digital
Sistema de arranque	SmartStart eléctrico
Sistema de carga	Alternador 35 A (441 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.07:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	90 HP FOURSTROKE
Longitud de pata	L: 20 pulg. (508 mm) XL: 25 pulg. (635 mm)
Peso en seco aprox.	163 kg (359 lb)
Dirección	Mando popero / timón o remota
Trim	Power Trim and Tilt
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	90 HP FOURSTROKE
Sistema de control	Mando popero / timón o remoto
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Focused Mount System
Compatibilidad de hélice	Mercury para 90 HP
Aplicación	Recreación, pesca y trabajo ligero
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

GO BOLDER™

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

MERCURY 115 HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

115 HP FOURSTROKE

- Motor de 4 cilindros en línea
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño FourStroke de alto rendimiento
- Gran torque y aceleración deportiva
- Funcionamiento suave y silencioso
- Alternador de alto rendimiento (35 A)
- Protección superior contra la corrosión
- Compatible con SmartCraft®
- Sistema de montaje con baja vibración
- Ideal para recreación, pesca y trabajo ligero

MOTOR	115 HP FOURSTROKE
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC
Potencia al eje de la hélice	115 HP (86 kW)
Cilindrada	2.1 L (126 CID)
Diámetro y carrera	90 x 81 mm (3.54 x 3.19 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 6,000 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	ECM digital
Sistema de arranque	SmartStart eléctrico
Sistema de carga	Alternador 35 A (441 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.07:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	115 HP FOURSTROKE
Longitud de pata	L: 20 pulg. (508 mm) XL: 25 pulg. (635 mm)
Peso en seco aprox.	163 kg (359 lb)
Dirección	Mando popero / timón o remota
Trim	Power Trim and Tilt
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	115 HP FOURSTROKE
Sistema de control	Mando popero / timón o remoto
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Focused Mount System
Compatibilidad de hélice	Mercury para 115 HP
Aplicación	Recreación, pesca y trabajo ligero
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

GO BOLDER™