MERCURY 3.5 HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

3.5 HP FOURSTROKE

- Motor FourStroke de 1 cilindro con 3.5 HP (2.6 kW)
- Diseño compacto y portátil
- Arranque manual por cuerda
- Mando popero / tiller para control sencillo
- Sistema de combustible por carburador
- Depósito de combustible integrado
- Funcionamiento suave y eficiente
- Refrigeración por agua con termostato
- Trim manual
- Ideal para botes auxiliares, pesca ligera y recreación

MOTOR	3.5 HP FOURSTROKE
Tipo	1 cilindro, 2 válvulas, OHV FourStroke
Potencia al eje de la hélice	3.5 HP (2.6 kW)
Cilindrada	85 cc (5.2 CID)
Diámetro x carrera	55 x 36 mm (2.16 x 1.42 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 6,000 rpm
Sistema de combustible	Carburador
Sistema de encendido	CDI
Sistema de arranque	Manual por cuerda
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.15:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	3.5 HP FOURSTROKE
Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm)
Peso en seco aprox.	18 kg (40 lb)
Dirección	Manual por timón / mando popero
Trim	Manual
Capacidad de combustible	1.0 L (0.26 gal) integrado
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	3.5 HP FOURSTROKE
Sistema de control	Mando popero
Aplicación	Botes auxiliares, pesca ligera y recreación
Sistema de dirección	Manual por timón
Compatibilidad de hélice	Mercury para 3.5 HP
Portabilidad	Diseño ultraligero y compacto
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

GO BOLDER™

MERCURY 5 HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

5 HP FOURSTROKE

- Motor de 1 cilindro de 123 cc con 5 HP (3.7 kW)
- Diseño FourStroke confiable y eficiente
- Arranque manual por cuerda
- Dirección por mando popero / tiller
- Funcionamiento suave y silencioso
- Refrigeración por agua con termostato
- Diseño compacto, ligero y portátil
- Trim manual
- Depósito de combustible integrado de 1.1 L
- Ideal para embarcaciones pequeñas, pesca y recreación

MOTOR	5 HP FOURSTROKE
Tipo	1 cilindro FourStroke, OHV
Potencia al eje de la hélice	5 HP (3.7 kW)
Cilindrada	123 cc (7.5 CID)
Diámetro x carrera	59 x 45 mm (2.32 x 1.77 pulg.)
Rango WOT	4,500 – 5,500 rpm
Sistema de combustible	Carburador
Sistema de encendido	CDI
Sistema de arranque	Manual por cuerda
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.15:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	5 HP FOURSTROKE
Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm) L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	26 kg (57 lb)
Dirección	Mando popero / timón
Trim	Manual
Capacidad de combustible	1.1 L (0.29 gal) integrado
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	5 HP FOURSTROKE
Sistema de control	Mando popero / timón
Aplicación	Embarcaciones pequeñas, pesca y recreación
Sistema de dirección	Manual por timón
Compatibilidad de hélice	Mercury para 5 HP
Portabilidad	Diseño compacto y ligero
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.



MERCURY 8 HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

8 HP FOURSTROKE

- Motor de 2 cilindros en línea con 8 HP (6 kW)
- Diseño FourStroke confiable y eficiente
- Funcionamiento silencioso
- Bajo consumo de combustible
- Dirección por mando popero / tiller
- Arranque manual, simple y confiable
- Diseño compacto y ligero
- Refrigeración por agua con termostato
- Ideal para embarcaciones pequeñas
- Durabilidad y confiabilidad Mercury

MOTOR	8 HP FOURSTROKE
Tipo	2 cilindros en línea, SOHC FourStroke
Potencia al eje de la hélice	8 HP (6 kW)
Cilindrada	209 cc (12.75 CID)
Diámetro x carrera	55 x 44 mm (2.17 x 1.73 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 6,000 rpm
Sistema de combustible	Carburador
Sistema de encendido	CDI
Sistema de arranque	Manual por cuerda
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.08:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	8 HP FOURSTROKE
Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm) L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	38 kg (84 lb)
Dirección	Mando popero / timón
Trim	Manual
Capacidad de combustible	12 L (3.2 gal) externo
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	8 HP FOURSTROKE
Sistema de control	Mando popero / timón
Aplicación	Pesca, recreación y embarcaciones pequeñas
Sistema de dirección	Manual por timón
Compatibilidad de hélice	Mercury para 8 HP
Portabilidad	Diseño compacto y ligero
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE



© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

MERCURY 15 HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

15 HP FOURSTROKE

- Motor de 2 cilindros en línea
- Diseño FourStroke de última generación
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Arranque manual o eléctrico según modelo
- Funcionamiento suave y silencioso
- Bajo consumo de combustible
- Diseño compacto y robusto
- Ideal para embarcaciones pequeñas
- Alta confiabilidad y durabilidad
- Fácil mantenimiento

MOTOR	15 HP FOURSTROKE
Tipo	2 cilindros en línea, SOHC
Potencia al eje de la hélice	15 HP (11.1 kW)
Cilindrada	333 cc (20.3 CID)
Diámetro y carrera	61 x 57 mm (2.4 x 2.25 pulg.)
Rango WOT	5,700 – 6,200 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	CDI digital
Sistema de arranque	Manual o eléctrico (según versión)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.15:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	15 HP FOURSTROKE
Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm) L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	45 kg (99 lb)
Dirección	Mando popero / timón o remota
Trim	Manual, 6 posiciones
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	15 HP FOURSTROKE
Sistema de control	Mando popero / timón
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Diseño equilibrado y silencioso
Compatibilidad de hélice	Mercury para 15 HP
Aplicación	Embarcaciones pequeñas, pesca y recreación
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

GO BOLDER™

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

MERCURY 25 HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

25 HP FOURSTROKE

- Motor de 3 cilindros en línea
- Diseño FourStroke confiable y eficiente
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Arranque manual o eléctrico según modelo
- Funcionamiento suave y silencioso
- Excelente aceleración y respuesta
- Bajo consumo de combustible
- Diseño compacto y robusto
- Ideal para embarcaciones recreativas y de trabajo ligero
- Fácil mantenimiento

MOTOR	25 HP FOURSTROKE
Tipo	3 cilindros en línea, SOHC
Potencia al eje de la hélice	25 HP (18.4 kW)
Cilindrada	526 cc (32.1 CID)
Diámetro y carrera	61 x 60 mm (2.4 x 2.36 pulg.)
Rango WOT	5,400 – 6,000 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	CDI digital
Sistema de arranque	Manual o eléctrico (según versión)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.17:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	25 HP FOURSTROKE
Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm) L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	71 kg (157 lb)
Dirección	Mando popero / timón o remota
Trim	Manual, 6 posiciones
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	25 HP FOURSTROKE
Sistema de control	Mando popero / timón
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Diseño equilibrado y silencioso
Compatibilidad de hélice	Mercury para 25 HP
Aplicación	Embarcaciones recreativas y de trabajo ligero
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

GO BOLDER™

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

MERCURY 30 HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

30 HP FOURSTROKE

- Motor de 3 cilindros en línea
- Diseño FourStroke de última generación
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Arranque manual o eléctrico según modelo
- Funcionamiento eficiente y bajo ruido
- Respuesta ágil en todo el rango de rpm
- Bajo consumo de combustible
- Diseño compacto y ligero
- Ideal para embarcaciones recreativas y de trabajo
- Fácil mantenimiento

MOTOR	30 HP FOURSTROKE
Tipo	3 cilindros en línea, SOHC
Potencia al eje de la hélice	30 HP (22.1 kW)
Cilindrada	526 cc (32.1 CID)
Diámetro y carrera	61 x 60 mm (2.4 x 2.36 pulg.)
Rango WOT	5,500 – 6,000 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	CDI digital
Sistema de arranque	Manual o eléctrico (según versión)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.17:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Cambio	F-N-R
Aceite recomendado	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	30 HP FOURSTROKE
Longitud de pata	S: 15 pulg. (381 mm) L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	72 kg (159 lb)
Dirección	Mando popero / timón o remota
Trim	Manual, 6 posiciones
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	30 HP FOURSTROKE
Sistema de control	Mando popero / timón
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Diseño equilibrado y silencioso
Compatibilidad de hélice	Mercury para 30 HP
Aplicación	Embarcaciones recreativas y de trabajo
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

GO BOLDER™

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.