MERCURY 150L HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

150L HP FOURSTROKE

- Motor 4 cilindros en línea de 3.0 L con 150 HP
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño FourStroke ligero y eficiente
- Alto torque y aceleración suave
- Compatible con SmartCraft®
- Alternador de alto rendimiento de 60 amperios
- Power Trim and Tilt integrado
- Funcionamiento suave y silencioso
- Ideal para embarcaciones recreativas y de trabajo
- Excelente confiabilidad y durabilidad Mercury

MOTOR	150L HP FOURSTROKE
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC FourStroke
Potencia al eje de la hélice	150 HP (110 kW)
Cilindrada	3.0 L (183 CID)
Diámetro y carrera	102 x 92 mm (4.0 x 3.6 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 5,800 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	ECM electrónico
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de carga	Alternador de 60 amperios
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.92:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	150L HP FOURSTROKE
Longitud de pata	L: 20 pulg. (508 mm)
Peso en seco aprox.	206 kg (455 lb)
Dirección	Remota
Trim	Power Trim and Tilt
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	150L HP FOURSTROKE
Sistema de control	Remoto
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Diseño balanceado y silencioso
Compatibilidad de hélice	Mercury para 150 HP
Aplicación	Embarcaciones recreativas y de trabajo
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

GO BOLDER™

MERCURY 150XL HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

150XL HP FOURSTROKE

- Motor 4 cilindros en línea de 3.0 L con 150 HP
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño FourStroke ligero y eficiente
- Alto torque y aceleración suave
- Compatible con SmartCraft®
- Alternador de alto rendimiento de 60 amperios
- Power Trim and Tilt integrado
- Funcionamiento suave y silencioso
- Ideal para embarcaciones recreativas y de trabajo
- Excelente confiabilidad y durabilidad Mercury

MOTOR	150XL HP FOURSTROKE
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC FourStroke
Potencia al eje de la hélice	150 HP (110 kW)
Cilindrada	3.0 L (183 CID)
Diámetro y carrera	102 x 92 mm (4.0 x 3.6 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 5,800 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	ECM electrónico
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de carga	Alternador de 60 amperios
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.92:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	150XL HP FOURSTROKE
Longitud de pata	XL: 25 pulg. (635 mm)
Peso en seco aprox.	213 kg (470 lb)
Dirección	Remota
Trim	Power Trim and Tilt
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	150XL HP FOURSTROKE
Sistema de control	Remoto
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Diseño balanceado y silencioso
Compatibilidad de hélice	Mercury para 150 HP
Aplicación	Embarcaciones recreativas y de trabajo
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.



MERCURY 150CXL HP FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

150CXL HP FOURSTROKE

- Motor 4 cilindros en línea de 3.0 L con 150 HP
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño FourStroke ligero y eficiente
- Caja de engranajes Command Thrust para mayor empuje
- Admite hélices de mayor diámetro
- Compatible con SmartCraft®
- Alternador de alto rendimiento de 60 amperios
- Power Trim and Tilt integrado
- Funcionamiento suave y silencioso
- Ideal para embarcaciones de mayor carga y trabajo

MOTOR	150CXL HP FOURSTROKE
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC FourStroke
Potencia al eje de la hélice	150 HP (110 kW)
Cilindrada	3.0 L (183 CID)
Diámetro y carrera	102 x 92 mm (4.0 x 3.6 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 5,800 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	ECM electrónico
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de carga	Alternador de 60 amperios
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.92:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	150CXL HP FOURSTROKE
Longitud de pata	CXL: 25 pulg. (635 mm)
Peso en seco aprox.	213 kg (470 lb)
Dirección	Remota
Trim	Power Trim and Tilt
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	150CXL HP FOURSTROKE
Sistema de control	Remoto
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Caja de engranajes	Command Thrust
Compatibilidad de hélice	Hélices de mayor diámetro Mercury
Aplicación	Embarcaciones de mayor carga y trabajo
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

GO BOLDER™