MERCURY 200 HP V6 FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

200 HP V6 FOURSTROKE

- Motor V6 de 3.4 L con 200 HP
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño V6 FourStroke ligero y potente
- Control de velocidad adaptativo
- Bajo consumo de combustible con ARO
- Compatible con SmartCraft®
- Alternador de alto rendimiento
- Power Trim and Tilt integrado
- Funcionamiento suave y silencioso
- Ideal para embarcaciones recreativas y de trabajo

MOTOR	200 HP V6 FOURSTROKE
Tipo	V6, 24 válvulas, DOHC FourStroke
Potencia al eje de la hélice	200 HP (149 kW)
Cilindrada	3.4 L (209 CID)
Diámetro y carrera	92 x 86 mm (3.62 x 3.39 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 5,800 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	ECM electrónico
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de carga	Alternador de 85 amperios
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.85:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	200 HP V6 FOURSTROKE
Longitud de pata	L: 20 pulg. (508 mm) / XL: 25 pulg. (635 mm)
Peso en seco aprox.	Desde 216 kg (475 lb), según versión
Dirección	Remota
Trim	Power Trim and Tilt
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	200 HP V6 FOURSTROKE
Sistema de control	Remoto
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Diseño balanceado y silencioso
Compatibilidad de hélice	Hélices Mercury Enertia®, Revolution 4® y otras
Aplicación	Embarcaciones recreativas y de trabajo
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

GO BOLDER™

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

MERCURY 300 HP V8 FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

300 HP V8 FOURSTROKE

- Motor V8 de 4.6 L con 300 HP
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño FourStroke de última generación
- Alto torque y aceleración sobresaliente
- Control de velocidad adaptativo
- Compatible con SmartCraft®
- Alternador de alto rendimiento
- Power Trim and Tilt integrado
- Funcionamiento suave y silencioso
- Ideal para embarcaciones recreativas y de alto desempeño

MOTOR	300 HP V8 FOURSTROKE
Tipo	V8, 32 válvulas, DOHC FourStroke
Potencia al eje de la hélice	300 HP (224 kW)
Cilindrada	4.6 L (279 CID)
Diámetro y carrera	92 x 86 mm (3.62 x 3.39 pulg.)
Rango WOT	5,200 – 6,000 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	ECM electrónico
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de carga	Alternador de 115 amperios
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.75:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	Mercury FourStroke 10W-30 o 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	300 HP V8 FOURSTROKE
Longitud de pata	L: 20 pulg. (508 mm) XL: 25 pulg. (635 mm) CXL: 30 pulg. (762 mm)
Peso en seco aprox.	Desde 239 kg (527 lb), según versión
Dirección	Remota
Trim	Power Trim and Tilt
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	300 HP V8 FOURSTROKE
Sistema de control	Remoto
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Diseño balanceado y silencioso
Compatibilidad de hélice	Hélices Mercury Enertia®, Revolution 4® y otras
Aplicación	Embarcaciones recreativas y de alto desempeño
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

GO BOLDER™

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

MERCURY 400 HP V10 FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

400 HP V10 FOURSTROKE

- Motor V10 de 5.7 L con 400 HP
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño FourStroke premium de alto desempeño
- Dirección electrohidráulica integrada
- Compatible con Digital Throttle & Shift (DTS)
- Compatible con SmartCraft® y Joystick Piloting
- Alternador de alto rendimiento
- Power Trim and Tilt integrado
- Funcionamiento refinado, potente y silencioso
- Ideal para embarcaciones de lujo y alto desempeño

MOTOR	400 HP V10 FOURSTROKE
Tipo	V10, 40 válvulas, DOHC FourStroke
Potencia al eje de la hélice	400 HP (298 kW)
Cilindrada	5.7 L (349 CID)
Diámetro y carrera	92 x 86 mm (3.62 x 3.39 pulg.)
Rango WOT	5,800 – 6,400 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	ECM electrónico
Sistema de arranque	Eléctrico con SmartStart
Sistema de carga	Alternador de 150 amperios
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.75:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 89 octanos, o superior
Recomendación de aceite	Mercury FourStroke 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	400 HP V10 FOURSTROKE
Longitud de pata	XL: 25 pulg. (635 mm) / CXL: 30 pulg. (762 mm)
Peso en seco aprox.	Desde 316 kg (697 lb), según versión
Dirección	Electrohidráulica integrada
Trim	Power Trim and Tilt
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	400 HP V10 FOURSTROKE
Sistema de control	DTS digital
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Advanced MidSection (AMS)
Compatibilidad de hélice	Hélices Mercury Racing y Enertia Eco
Aplicación	Embarcaciones de lujo y alto desempeño
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

GO BOLDER™

MERCURY 425 HP V10 FOURSTROKE

FOURSTROKE



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

425 HP V10 FOURSTROKE

- Motor V10 de 5.7 L con 425 HP
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseño FourStroke premium de máximo desempeño
- Dirección electrohidráulica integrada
- Compatible con Digital Throttle & Shift (DTS)
- Compatible con SmartCraft® y Joystick Piloting
- Alternador de alto rendimiento
- Power Trim and Tilt integrado
- Funcionamiento refinado, potente y silencioso
- Ideal para embarcaciones offshore y de alto desempeño

MOTOR	425 HP V10 FOURSTROKE
Tipo	V10, 40 válvulas, DOHC FourStroke
Potencia al eje de la hélice	425 HP (316 kW)
Cilindrada	5.7 L (349 CID)
Diámetro y carrera	92 x 86 mm (3.62 x 3.39 pulg.)
Rango WOT	6,000 – 6,600 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	ECM electrónico
Sistema de arranque	Eléctrico con SmartStart
Sistema de carga	Alternador de 150 amperios
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.75:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 89 octanos o superior
Recomendación de aceite	Mercury FourStroke 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	425 HP V10 FOURSTROKE
Longitud de pata	XL: 25 pulg. (635 mm) / CXL: 30 pulg. (762 mm)
Peso en seco aprox.	Desde 329 kg (725 lb), según versión
Dirección	Electrohidráulica integrada
Trim	Power Trim and Tilt
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	425 HP V10 FOURSTROKE
Sistema de control	DTS digital
Instrumentación	Compatible con SmartCraft®
Sistema antivibración	Advanced MidSection (AMS)
Compatibilidad de hélice	Hélices Mercury Racing y Enertia Eco
Aplicación	Embarcaciones offshore y de alto desempeño
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y FourStroke son marcas registradas de Brunswick Corporation.

GO BOLDER™