MERCURY 40 HP SEAPRO

SEAPRO



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

40 HP SEAPRO

- Motor de 4 cilindros en línea con 40 HP (30 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Alternador de 18 amperios / 226 watts
- Caja de cambios Command Thrust de serie
- Calibrado para máximo torque a bajas rpm
- SmartCraft® compatible
- Diseñado para trabajo comercial
- Bajo consumo de combustible
- Mantenimiento práctico y confiable
- Construcción duradera para uso intensivo

MOTOR	40 HP SEAPRO
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC
Potencia al eje de la hélice	40 HP (30 kW)
Cilindrada	995 cc (60.8 CID)
Diámetro y carrera	65 x 75 mm (2.56 x 2.95 pulg.)
Rango WOT	5,500 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	SmartCraft ECM digital inductivo
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de carga	Alternador de 18 amperios (226 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.33:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	NMMA FC-W SAE 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	40 HP SEAPRO
Longitud de pata	L: 20 pulg. (508 mm) L-XL: 22.5 pulg, (572 mm) XL: 25 pulg. (635 mm)
Peso en seco aprox.	118 kg (260 lb)
Dirección	Mecánica o hidráulica / Big Tiller opcional
Trim	22° máx. trim / 70° inclinación
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	40 HP SEAPRO
Sistema de control	Aceleración y cambios mecánicos
Instrumentación	SmartCraft® compatible
Caja de cambios	Command Thrust
Aplicación	Embarcaciones comerciales y de trabajo
Durabilidad	Alto torque y vida útil prolongada
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.

GO BOLDER™

MERCURY 60 HP SEAPRO

SEAPRO



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

60 HP SEAPRO

- Motor de 4 cilindros en línea con 60 HP (45 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Alternador de 18 amperios / 226 watts
- Caja de cambios Command Thrust de serie
- Calibrado para máximo torque a bajas rpm
- SmartCraft® compatible
- Diseñado para trabajo comercial
- Bajo consumo de combustible
- Mantenimiento práctico y confiable
- Construcción duradera para uso intensivo

MOTOR	60 HP SEAPRO
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC
Potencia al eje de la hélice	60 HP (45 kW)
Cilindrada	995 cc (60.8 CID)
Diámetro y carrera	65 x 75 mm (2.56 x 2.95 pulg.)
Rango WOT	5,500 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	SmartCraft ECM digital inductivo
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de carga	Alternador de 18 amperios (226 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	2.33:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	NMMA FC-W SAE 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	60 HP SEAPRO
Longitud de pata	L: 20 pulg. (508 mm) L-XL: 22.5 pulg. (572 mm) XL: 25 pulg. (635 mm)
Peso en seco aprox.	118 kg (260 lb)
Dirección	Mecánica o hidráulica / Big Tiller opcional
Trim	22° máx. trim / 70° inclinación
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	60 HP SEAPRO
Sistema de control	Aceleración y cambios mecánicos
Instrumentación	SmartCraft® compatible
Caja de cambios	Command Thrust
Aplicación	Embarcaciones comerciales y de trabajo
Durabilidad	Alto torque y vida útil prolongada
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

GO BOLDER™

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.