MERCURY 150L HP SEAPRO

SEAPRO



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

150L HP SEAPRO

- Motor de 4 cilindros en línea con 150 HP (110 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Alternador de 60 amperios / 756 watts
- Cilindrada de 3.0 litros
- SmartCraft® compatible
- Calibrado para alto torque a bajas rpm
- Diseñado para trabajo comercial
- Bajo consumo de combustible
- Mantenimiento práctico y confiable
- Construcción duradera para uso intensivo

MOTOR	150L HP SEAPRO
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC
Potencia al eje de la hélice	150 HP (110 kW)
Cilindrada	3.0 L (3000 cc)
Diámetro y carrera	102 x 92 mm (4.0 x 3.6 pulg.)
Rango WOT	5,300 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	SmartCraft ECM digital inductivo
Sistema de arranque	Eléctrico con SmartStart
Sistema de carga	Alternador de 60 amperios (756 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.92:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	NMMA FC-W SAE 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	150L HP SEAPRO
Longitud de pata	20 pulg. (ELPT)
Peso en seco aprox.	206 kg
Dirección	Doble cable mecánico, hidráulica EHPS opcional / Big Tiller opcional
Trim	22° máx. trim / 73° inclinación
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	150L HP SEAPRO
Sistema de control	Aceleración y cambios mecánicos
Instrumentación	SmartCraft® compatible
Caja de cambios	F-N-R / 1.92:1
Aplicación	Embarcaciones comerciales y de trabajo
Durabilidad	Alto torque y vida útil prolongada
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.



MERCURY 150XL HP SEAPRO

SEAPRO



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

150XL HP SEAPRO

- Motor de 4 cilindros en línea con 150 HP (110 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Alternador de 60 amperios / 756 watts
- Cilindrada de 3.0 litros
- SmartCraft® compatible
- Calibrado para alto torque a bajas rpm
- Diseñado para trabajo comercial
- Bajo consumo de combustible
- Mantenimiento práctico y confiable
- Construcción duradera para uso intensivo

MOTOR	150XL HP SEAPRO
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC
Potencia al eje de la hélice	150 HP (110 kW)
Cilindrada	3.0 L (3000 cc)
Diámetro y carrera	102 x 92 mm (4.0 x 3.6 pulg.)
Rango WOT	5,300 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	SmartCraft ECM digital inductivo
Sistema de arranque	Eléctrico con SmartStart
Sistema de carga	Alternador de 60 amperios (756 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.92:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	NMMA FC-W SAE 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	150XL HP SEAPRO
Longitud de pata	25 pulg. (EXLPT)
Peso en seco aprox.	206 kg
Dirección	Doble cable mecánico, hidráulica EHPS opcional / Big Tiller opcional
Trim	22° máx. trim / 73° inclinación
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	150XL HP SEAPRO
Sistema de control	Aceleración y cambios mecánicos
Instrumentación	SmartCraft® compatible
Caja de cambios	F-N-R / 1.92:1
Aplicación	Embarcaciones comerciales y de trabajo
Durabilidad	Alto torque y vida útil prolongada
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.



MERCURY 150CXL HP SEAPRO

SEAPRO



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

150CXL HP SEAPRO

- Motor de 4 cilindros en línea con 150 HP (110 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Alternador de 60 amperios / 756 watts
- Cilindrada de 3.0 litros
- SmartCraft® compatible
- Calibrado para alto torque a bajas rpm
- Diseñado para trabajo comercial
- Bajo consumo de combustible
- Mantenimiento práctico y confiable
- Construcción duradera para uso intensivo

MOTOR	150CXL HP SEAPRO
Tipo	4 cilindros en línea, 8 válvulas, SOHC
Potencia al eje de la hélice	150 HP (110 kW)
Cilindrada	3.0 L (3000 cc)
Diámetro y carrera	102 x 92 mm (4.0 x 3.6 pulg.)
Rango WOT	5,300 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	SmartCraft ECM digital inductivo
Sistema de arranque	Eléctrico con SmartStart
Sistema de carga	Alternador de 60 amperios (756 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.92:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	NMMA FC-W SAE 25W-40
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	150CXL HP SEAPRO
Longitud de pata	25 pulg. (CXL)
Peso en seco aprox.	206 kg
Dirección	Doble cable mecánico, hidráulica EHPS opcional / Big Tiller opcional
Trim	22° máx. trim / 73° inclinación
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	150CXL HP SEAPRO
Sistema de control	Aceleración y cambios mecánicos
Instrumentación	SmartCraft® compatible
Caja de cambios	F-N-R / 1.92:1 / contrarrotación
Aplicación	Embarcaciones comerciales y de trabajo
Durabilidad	Alto torque y vida útil prolongada
Garantía	Garantía limitada Mercury de 3 años*

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.

