MERCURY 200 HP V6 SEAPRO

SEAPRO



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

200 HP V6 SEAPRO

- Motor V6 de 3.4 litros con 200 HP (149 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseñado para trabajo comercial intenso
- Alternador de 85 amperios / 1,071 watts
- Sistema SmartCraft® compatible
- Calibrado para máximo torque a bajas rpm
- Construcción duradera y confiable
- Bajo consumo de combustible
- Mantenimiento práctico y sencillo
- Disponible en longitudes de pata L y XL

MOTOR	200 HP V6 SEAPRO
Tipo	V6, 24 válvulas, DOHC
Potencia al eje de la hélice	200 HP (149 kW)
Cilindrada	3,432 cc (3.4 L)
Diámetro y carrera	92 x 86 mm (3.62 x 3.39 pulg.)
Rango WOT	5,000 – 5,400 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	SmartCraft ECM, encendido digital inductivo
Sistema de arranque	Eléctrico (SmartStart®)
Sistema de carga	Alternador de 85 amperios (1,071 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.85:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 91 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	NMMA FC-W® SAE 25W-40
Capacidad de aceite	6.6 litros (con filtro)
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	200 HP V6 SEAPRO
Longitud de pata	L: 20 pulg. (508 mm) XL: 25 pulg. (635 mm)
Peso en seco aprox.	220 kg (485 lb)
Dirección	Mecánica o hidráulica, según instalación
Trim	20°
Inclinación	73°
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	200 HP V6 SEAPRO
Sistema de control	Remoto mecánico o digital (DTS)
Instrumentación	SmartCraft® compatible
Caja de cambios	F-N-R (adelante - neutro - reversa)
Aplicación	Embarcaciones comerciales y de trabajo
Durabilidad	Diseñado para alto torque y larga vida útil
Garantía	Consultar garantía comercial local

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.



MERCURY 300 HP V8 SEAPRO

SEAPRO



LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

300 HP V8 SEAPRO

- Motor V8 de 4.6 litros con 300 HP (224 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Diseñado para trabajo comercial intenso
- Alternador de 85 amperios / 1,071 watts
- Sistema SmartCraft® compatible
- Calibrado para máximo torque a bajas rpm
- Construcción duradera y confiable
- Bajo consumo de combustible
- Mantenimiento práctico y sencillo
- Disponible en longitudes de pata L, XL y XXL

MOTOR	300 HP V8 SEAPRO
Tipo	V8, 32 válvulas, DOHC
Potencia al eje de la hélice	300 HP (224 kW)
Cilindrada	4,600 cc (4.6 L)
Diámetro y carrera	92 x 86 mm (3.62 x 3.39 pulg.)
Rango WOT	5,200 – 5,600 rpm
Sistema de combustible	Inyección electrónica de combustible (EFI)
Sistema de encendido	SmartCraft ECM, encendido digital inductivo
Sistema de arranque	Eléctrico (SmartStart®)
Sistema de carga	Alternador de 85 amperios (1,071 W)
Sistema de escape	A través de la hélice
Relación de engranajes	1.75:1
Refrigeración	Por agua con termostato
Recomendación de combustible	Gasolina sin plomo de 91 octanos, hasta 10% etanol
Recomendación de aceite	NMMA FC-W® SAE 25W-40
Capacidad de aceite	6.6 litros (con filtro)
Control de emisiones	Cumple con EPA y CARB

DIMENSIONES Y CAPACIDADES	300 HP V8 SEAPRO
Longitud de pata	L: 20 pulg. (508 mm) XL: 25 pulg. (635 mm) XXL: 30 pulg. (762 mm)
Peso en seco aprox.	239 kg (527 lb)
Dirección	Mecánica o hidráulica, según instalación
Trim	21°
Inclinación	74°
Capacidad de combustible	Según embarcación
Color	Phantom Black

CARACTERÍSTICAS	300 HP V8 SEAPRO
Sistema de control	Digital (DTS)
Instrumentación	SmartCraft® compatible
Caja de cambios	F-N-R (adelante - neutro - reversa)
Aplicación	Embarcaciones comerciales y de trabajo
Durabilidad	Diseñado para alto torque y larga vida útil
Garantía	Consultar garantía comercial local

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.

