# MERCURY 300 HP VERADO

VERADO




## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

### 300 HP VERADO

- Motor V8 de 4.6 litros con 300 HP (224 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI) con ARO
- Advanced MidSection (AMS) para operación suave y silenciosa
- Controles Digital Throttle & Shift (DTS)
- SmartCraft® compatible
- Dirección eléctrica disponible para aplicaciones multimotor
- Rendimiento optimizado con gasolina de 87 octanos
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Mantenimiento práctico y confiable
- Construcción duradera para navegación premium

| MOTOR | 300 HP VERADO |
|---|---|
| Tipo | V8 (64°), 32 válvulas, DOHC |
| Potencia al eje de la hélice | 300 HP (224 kW) |
| Cilindrada | 4.6 L (4572 cc) |
| Diámetro y carrera | 92 x 86 mm (3.62 x 3.39 pulg.) |
| Rango WOT | 5,200 – 6,000 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) con ARO |
| Sistema de encendido | SmartCraft ECM digital inductivo |
| Sistema de arranque | Eléctrico con SmartStart |
| Sistema de carga | Alternador de 115 amperios |
| Sistema de escape | A través de la hélice |
| Relación de engranajes | 1.75:1 |
| Refrigeración | Por agua con termostato |
| Recomendación de combustible | Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol |
| Recomendación de aceite | NMMA FC-W® SAE 25W-40 |
| Control de emisiones | Cumple con EPA y CARB |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | 300 HP VERADO |
|---|---|
| Longitud de pata | 20 pulg. (L), 25 pulg. (XL), 30 pulg. (XXL) |
| Peso en seco aprox. | 272 kg (600 lb) |
| Dirección | Electrohidráulica o eléctrica, según configuración |
| Trim | 20° máx. trim / 73° inclinación |
| Capacidad de combustible | Según embarcación |
| Color | Warm Fusion White |

| CARACTERÍSTICAS | 300 HP VERADO |
|---|---|
| Sistema de control | Digital Throttle & Shift (DTS) |
| Instrumentación | SmartCraft® compatible |
| Caja de cambios | F-N-R / 1.75:1 |
| Aplicación | Embarcaciones premium, offshore y recreativas |
| Durabilidad | Diseño suave, silencioso y de alta resistencia |
| Garantía | Garantía limitada Mercury* |

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.



# MERCURY 400 HP VERADO

## VERADO




## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

### 400 HP VERADO

- Motor V10 de 5.7 litros con 400 HP (298 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI) con ARO
- Advanced MidSection (AMS) para máximo confort
- Controles Digital Throttle & Shift (DTS)
- SmartCraft® compatible
- Rendimiento de alto desempeño con gasolina de 87 octanos
- Respuesta inmediata del acelerador
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Mantenimiento práctico y confiable
- Construcción robusta para uso intensivo

| MOTOR | 400 HP VERADO |
|---|---|
| Tipo | V10, 40 válvulas, DOHC |
| Potencia al eje de la hélice | 400 HP (298 kW) |
| Cilindrada | 5.7 L (5719 cc) |
| Diámetro y carrera | 92 x 86 mm (3.62 x 3.39 pulg.) |
| Rango WOT | 5,800 – 6,400 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) con ARO |
| Sistema de encendido | SmartCraft ECM digital inductivo |
| Sistema de arranque | Eléctrico con SmartStart |
| Sistema de carga | Alternador de 150 amperios |
| Sistema de escape | A través de la hélice |
| Relación de engranajes | 1.75:1 |
| Refrigeración | Por agua con termostato |
| Recomendación de combustible | Gasolina sin plomo de 87 octanos, hasta 10% etanol |
| Recomendación de aceite | NMMA FC-W® SAE 25W-40 |
| Control de emisiones | Cumple con EPA y CARB |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | 400 HP VERADO |
|---|---|
| Longitud de pata | 20 pulg. (L), 25 pulg. (XL), 30 pulg. (XXL) |
| Peso en seco aprox. | 316 kg (697 lb) |
| Dirección | Electrohidráulica o eléctrica, según configuración |
| Trim | 21° máx. trim / 74° inclinación |
| Capacidad de combustible | Según embarcación |
| Color | Warm Fusion White |

| CARACTERÍSTICAS | 400 HP VERADO |
|---|---|
| Sistema de control | Digital Throttle & Shift (DTS) |
| Instrumentación | SmartCraft® compatible |
| Caja de cambios | F-N-R / 1.75:1 |
| Aplicación | Embarcaciones premium, offshore y recreativas |
| Durabilidad | Alto desempeño, suavidad y confiabilidad |
| Garantía | Garantía limitada Mercury* |

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso.
Mercury Marine es una marca registrada de Brunswick Corporation.



# MERCURY 500 HP VERADO

VERADO




## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE 500 HP VERADO

- Motor V12 de 7.6 litros con 500 HP (373 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Advanced MidSection (AMS) para máxima suavidad
- Caja de cambios orientable con transmisión de dos velocidades
- Controles Digital Throttle & Shift (DTS)
- SmartCraft® compatible
- Rendimiento premium y gran capacidad de empuje
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Mantenimiento práctico y confiable
- Ingeniería avanzada para embarcaciones de gran eslora

| MOTOR | 500 HP VERADO |
|---|---|
| Tipo | V12, DOHC |
| Potencia al eje de la hélice | 500 HP (373 kW) |
| Cilindrada | 7.6 L (7616 cc) |
| Diámetro y carrera | 96 x 87 mm (3.78 x 3.43 pulg.) |
| Rango WOT | 5,000 – 5,800 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Sistema de encendido | Control electrónico Mercury |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de carga | Alternador de 150 amperios |
| Sistema de escape | A través de la hélice |
| Relación de engranajes | Transmisión automática de 2 velocidades |
| Refrigeración | Por agua con termostato |
| Recomendación de combustible | Gasolina sin plomo, hasta 10% etanol |
| Recomendación de aceite | Mercury 4-Stroke Marine Oil |
| Control de emisiones | Cumple con normativa vigente |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | 500 HP VERADO |
|---|---|
| Longitud de pata | 20 pulg. (L), 25 pulg. (XL), 30 pulg. (XXL), 35 pulg. (XXXL) |
| Peso en seco aprox. | 572 kg (1260 lb) |
| Dirección | Caja de cambios orientable integrada |
| Trim | 20° máx. trim / 78° inclinación |
| Capacidad de combustible | Según embarcación |
| Color | Warm Fusion White |

| CARACTERÍSTICAS | 500 HP VERADO |
|---|---|
| Sistema de control | Digital Throttle & Shift (DTS) |
| Instrumentación | SmartCraft® compatible |
| Caja de cambios | 2 velocidades automáticas |
| Aplicación | Embarcaciones premium y de gran eslora |
| Durabilidad | Suavidad, empuje y maniobrabilidad superior |
| Garantía | Garantía limitada Mercury* |

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury, Mercury Marine y sus marcas registradas son marcas de Brunswick Corporation.



# MERCURY 600 HP VERADO

VERADO




## LO MÁS DESTACADO DEL PAQUETE

### 600 HP VERADO

- Motor V12 de 7.6 litros con 600 HP (448 kW)
- Inyección electrónica de combustible (EFI)
- Advanced MidSection (AMS) para máxima suavidad
- Caja de cambios orientable con transmisión de dos velocidades
- Controles Digital Throttle & Shift (DTS)
- SmartCraft® compatible
- Rendimiento superior para embarcaciones de alto nivel
- Bajo nivel de ruido y vibración
- Mantenimiento práctico y confiable
- Ingeniería avanzada para máxima maniobrabilidad

| MOTOR | 600 HP VERADO |
|---|---|
| Tipo | V12, DOHC |
| Potencia al eje de la hélice | 600 HP (448 kW) |
| Cilindrada | 7.6 L (7616 cc) |
| Diámetro y carrera | 96 x 87 mm (3.78 x 3.43 pulg.) |
| Rango WOT | 5,600 – 6,400 rpm |
| Sistema de combustible | Inyección electrónica de combustible (EFI) |
| Sistema de encendido | Control electrónico Mercury |
| Sistema de arranque | Eléctrico |
| Sistema de carga | Alternador de 150 amperios |
| Sistema de escape | A través de la hélice |
| Relación de engranajes | Transmisión automática de 2 velocidades |
| Refrigeración | Por agua con termostato |
| Recomendación de combustible | Gasolina sin plomo, hasta 10% etanol |
| Recomendación de aceite | Mercury 4-Stroke Marine Oil |
| Control de emisiones | Cumple con normativa vigente |

| DIMENSIONES Y CAPACIDADES | 600 HP VERADO |
|---|---|
| Longitud de pata | 20 pulg. (L), 25 pulg. (XL), 30 pulg. (XXL), 35 pulg. (XXXL) |
| Peso en seco aprox. | 572 kg (1260 lb) |
| Dirección | Caja de cambios orientable integrada |
| Trim | 21° máx. trim / 78° inclinación |
| Capacidad de combustible | Según embarcación |
| Color | Warm Fusion White |

| CARACTERÍSTICAS | 600 HP VERADO |
|---|---|
| Sistema de control | Digital Throttle & Shift (DTS) |
| Instrumentación | SmartCraft® compatible |
| Caja de cambios | 2 velocidades automáticas |
| Aplicación | Embarcaciones premium y de gran eslora |
| Durabilidad | Potencia, suavidad y maniobrabilidad superior |
| Garantía | Garantía limitada Mercury* |

MERCURY MARINE

© 2026 Mercury Marine. Todas las especificaciones son aproximadas y pueden variar sin previo aviso. Mercury y SeaPro son marcas registradas de Brunswick Corporation.

